


WIERTŁA SKŁADANE „SPD” 3XD I 5XD Z WYMIENNĄ PŁYTKĄ CENTRALNĄ „SPAD”




Oferujemy średnicę:
od \varnothing 14.0 mm do \varnothing 30.0 mm

OSZCZĘDNOŚCI

✓ **ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI DZIĘKI**
SKRÓCENIU CZASU WYMIANY NARZĘDZIA NAWET O 20%

✓ **MOŻLIWOŚĆ DUŻEGO POSUWU**
W STALI DO 0,5 mm/obr.



PLYTKA
WYMIENNA SPAD




WIERTŁO
SKŁADANE SPD


KORZYŚCI

- ✓ **ŁATWA OBSŁUGA**
- ✓ **ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI**
DZIĘKI WYMIENNEJ KOŃCÓWCE
- ✓ **PRECYZYJNE I STABILNE GNIAZDO**
POD WYMIENNĄ KOŃCÓWKĘ MOCOWANE
ZA POMOCĄ ŚRUBY TORX PLUS


ZASTOSOWANIE



WIERCENIE STOSU



WIERCENIE
W PEŁNYM MATERIALE



WIERCENIE NA
POWIERZCHNIACH
POCHYŁYCH

